

МИРА 1215/1230



- **Линейный массив с фиксированной диаграммой направленности**



- **Качественное звучание для требовательных артистов**
- **Простая система для быстрого подвеса**
- **Вертикальные и горизонтальные массивы для широкого применения**

Акустическая система МИРА является линейным источником звука для работы на дистанции до 30 м. Две модели МИРА1215 и МИРА1230 отличаются фиксированной диаграммой направленности по горизонтали 15° и 30°.

Частотная характеристика (-10 дБ)	60 Гц - 20 кГц
Угол раскрытия	90°/15° МИРА1215 90°/30° МИРА1230
Максимальный уровень звукового давления	135 дБ
Мощность RMS	450 Вт
Компоненты	НЧ 12" динамик на ферритовом магните ВЧ 1,4" компрессионный драйвер, нагруженный на волновод
Номинальное сопротивление	8 Ом
Подключение	Speakon
Корпус	Высококачественная березовая фанера Цвет черно-серый RAL 7021
Габариты В x Ш x Г	700 x 365 x 455 мм
Вес	34,8 кг
Элементы монтажа	Рамы и крепления для вертикального и горизонтального массива



МИРА1215



МИРА1230

В технических расчетах системы возможны изменения

В корпусе системы МИРА установлен 12" НЧ громкоговоритель с фазоинвертором и компрессионный драйвер с диафрагмой 1,4", нагруженный на волновод.

Корпус выполнен из высококачественной многослойной березовой фанеры, что обеспечивает наилучшие механико-акустические показатели.

Диапазон рабочих частот системы составляет 60 Гц – 20 кГц. Волновод обеспечивает симметричную диаграмму направленности с углами раскрытия 15° x 90° у МИРА1215 и 30° x 90° у МИРА1230.

Управление и усиление системами МИРА осуществляются усилителями с DSP процессором АВРОРА А4, которые гарантированно обеспечат высочайшее качество звучания и долговечность компонентов акустических систем АВРОРА.

Благодаря встроенному стакану, систему МИРА можно устанавливать на штатив над сабвуфером АСБ18.

Простые и надежные крепления и рама для подвеса позволяют собирать системы МИРА в виде линейного горизонтального или вертикального массива с фиксированной кривизной.

